

Flügelsperre FS605

Artikelnummer:

Bedienung

- Wird freigegeben durch Impulsgeber wie Kartenleser, Sprechstelle, Bedienpult oder Schlüsseltaster
- Bei Stromausfall sind beide Drehrichtungen frei (werkseitige Voreinstellung - optional änderbar)

Leistungsmerkmale

- Flügel in 450 oder 900 mm lieferbar
- Die Arme des Sperrelementes werden aus Ø40mm Edelstahl-Rundrohr gefertigt
- Frontplatte aus Plexiglas-Paneel
- Das Gehäuse wird auf das Fundament aufgedübelt
- Inkl. LED mit Richtungsanzeige
- vorgerüstet für bauseitige Zutrittskontrolle

Technische Daten

- elektrische Freigabe / Manuelle Drehbewegung
- Spannungsversorgung : 230 V +-10% 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme : ~ 65 W
- Farbe : Edelstahl gebürstet
- Höhe: : 1.000 mm
- Breite: : 300 mm
- Sockelbreite : 300 mm
- Tiefe: : 450 mm
- Durchgangsbreite : 450 mm - 900 mm
- Durchgangsfrequenz : ~ 6-120 Personen/Minute
- Schutzart : IP 54 Outdoor Modell

Optionen

- Gegen Mehrpreis in RAL-Farbtönen nach Wahl
- Mit Zutrittskontrolle, Schalter oder Pult lieferbar
- Auf Wunsch mit RS232, RS485 oder LAN Schnittstelle
- Drucksensor mit Audio-Alarm
- Plexiglasplatte bedruckbar (Kundenlogo, Werbung etc.)

