

Poller DK/700L

Artikelnummer 111871021303420

Bedienung

- Der Aushub wird ausgelöst durch Impulsgeber wie zum Beispiel Kartenleser, Funksender oder Schlüsseltaster
- Automatisches Absenken bei Spannungsausfall bzw. durch einen Impuls z.B. von Sicherungsschleifen, einem Funksender oder einem GSM Modul.

Leistungsmerkmale

- Blinklicht im Pollerkopf
- Umlaufender Reflexstreifen (Höhe 10 cm)
- Vandalismussicher
- Für mittlere Sicherheitsanforderungen
- Ausgelegt für bis zu 1.500 Bewegungen pro Tag (bzw. 60 Bewegungen pro Stunde)
- Zum Anschluss an die Pollersteuerung CDK

Technische Daten

- Aushub : 700 mm
- Durchmesser : 210 mm
- Abmessung Einbaukörper : H x B x T 1175 x 355 x 355 mm
- Standardfarbe : grau
- Motor : 230 V AC (270W)
- Gewicht : 170 kg
- Schutzart : IP 67
- Aushubkraft : 100 kg
- Hubgeschwindigkeit : 9 Sekunden
- Anprallwiderstand : 10.500 Joule
- Durchbruchwiderstand : 400.000 Joule
- Betriebsbereich : -15°C bis + 60°C
- Traglast : 14.000 kg

Optionen

- Akku-Pack zur Verhinderung des automatischen Absenken bei einem Spannungsausfall
- Kombinierbar mit runden Bediensäulen
- Wunschfarben nach RAL
- Alarmkontakt für eine Diebstahlwarnanlage oder eine GLT

