

## Poller EASY 200-700

Artikelnummer 111871021303050

### Bedienung


- Aushub wird ausgelöst durch Impulsgeber wie Kartenleser, Funksender, GSM-Modul oder Schlüsseltaster
- Automatisches Absenken bei Spannungsausfall bzw. durch Impuls von Sicherungsschleifen, oder Schaltkontakt aus einer BMZ

### Leistungsmerkmale

- Blinklicht im Pollerkopf
- Gelber umlaufender Reflexstreifen in einer Breite von 50 mm
- Vandalismussicher
- Für mittlere Sicherheitsanforderungen
- Ausgelegt für bis zu 500 Bewegungen pro Tag
- Zum Anschluss an die Pollersteuerung CDK

### Technische Daten

- Abmessung Aushub : 700 mm
- Durchmesser : 194 mm
- Abmessung Einbaukörper : H x B x T 1180 x 360 x 360 mm
- Standardfarbe : RAL 7022 grau
- Motor : 230 V AC (130W)
- Anschlusskabelänge : 10 m
- Gewicht : 113 kg
- Schutzart : IP 67
- Hubgeschwindigkeit : 9 Sekunden
- Elektrobremse : 140 N
- Anprallwiderstand : 10.000 Joule
- Durchbruchwiderstand : 250.000 Joule
- Betriebsbereich : -20°C bis + 60°C



### Optionen

- Akku-Pack zur Verhinderung des automatischen Absenken bei einem Spannungsausfall
- Kombinierbar mit runden Bediensäulen
- RAL Farbe nach Wahl (Artikelnummer ..303900)

