

# Steuerung "K/SPH"

Stücklistennummer 002800000s56848

## Bedienung

- ✍ Einfache Montage mittels 4 Befestigungspunkte

## Leistungsmerkmale

- ✍ Frei programmierbar
- ✍ 2 Taster zur manuellen Bedienung AUF/ZU
- ✍ 1 Taster zum Abgleichen des Detektors
- ✍ 2 Potis, Funktion abhängig von Programmierung
- ✍ inkl. Software "SPH" mit folgenden Funktionen:
  - Eingänge: 4 x "AUF", 2 x "ZU", 1 x "STOP", 1 x "AUTOMATIK EIN/AUS", 1 x "DW SCHALTER", 1 x "ENDSCHALTER AUF", 1 x "ENDSCHALTER ZU", 1 x "THERMOPILLE", 1 x "SCHLEIFE ÖFFNEN", 1 x "SCHLEIFE SCHLIEßEN"
  - Ausgänge: O-00 je nach DIP Stellung: schaltet wenn Anwesenheitsschleife befahren  
O-01 schaltet verzögert nach Schließen der Schranke  
O-02 keine Funktion  
O-03 schaltet nach Verlassen der Schließen/Sichern Schleife  
O-04 keine Funktion  
O-05 keine Funktion
  - Laufzeitüberwachung: wird nach 10 Sekunden kein Endschanter betätigt schaltet die Steuerung den Antrieb ab.



## Technische Daten

- ✍ Steuerspannung : 24 VDC
- ✍ Netzspannung : 3 x 400 V N PE
- ✍ Motorspannung : 3 x 400 V AC
- ✍ Motorleistung : max. 4KW
- ✍ Externe Verbraucher : 230 V AC / 0,8 A
- ✍ Externe Verbraucher : 24 V DC / 0,3 A
- ✍ Befestigungspunkte : 255 x 255 mm
- ✍ Gewicht : 2,5 kg
- ✍ Maße : H x B x T 280 x 280 x 135 mm

## Optionen

- ✍ Detektor

Technische Änderungen vorbehalten

002800000s56848 Steuerung K-SPH P 06/07/02

✍ Sondersoftware, max. 10/6 verschieden programmierte Eingänge/Ausgänge

**Technische Änderungen vorbehalten**

002800000s56848 Steuerung K-SPH P 06/07/02