

Hydraulischer Poller „ACO-L275/800-H“

Artikelnummer 212771625970093

Bedienung

- Aushub wird ausgelöst durch Impulsgeber wie Kartenleser, Funksender, GSM-Modul oder Schlüsseltaster
- Automatisches Absenken bei Spannungsausfall bzw. durch Impuls von Sicherungsschleifen

Leistungsmerkmale

- Hydraulische Pumpe
- Blinklicht am Pollerkopf
- Vandalismussicher
- Für hohe Sicherheitsanforderung
- Ausgelegt für bis zu 3.000 Bewegungen am Tag
- Zum Anschluss an die Pollersteuerung CDS-K

Technische Daten

- Abmessung Aushub H x B x T 800 x 273 x 273 mm
- Abmessung Einbaukörper H x B x T 1060 x 354 x 354 mm
- Max. Einbaumaße H x B 480 x 480 mm
- Standardfarbe RAL 7015 Schiefergrau
- Gewicht 150 kg
- Schutzart IP 67
- Anprallwiderstand 20.000 Joule
- Durchbruchwiderstand 250.000 Joule
- Betriebsbereich -30C° bis +60C°

Optionen

- Edelstahlausführung „ACO-L275-800-HE“
- Hydraulischer Poller „ACO-L275-600-H“
- Edelstahlausführung „ACO-L275-600-HE“

