

Berührungslos arbeitende Karte „BK“

Artikelnummer 075170428125456

Bedienung

- Karten werden zur Lesung dicht vor das Lesemodul gehalten: 1-10 cm Abstand



Leistungsmerkmale

- Unbedruckt
- Oberfläche glänzend
- Zum Bedrucken mit Thermotransfer- oder Thermosublimationsdruck geeignet

Technische Daten

- Technologie : HITAG™
- Material : ISO-Karte PVC
- Format : ISO Karte ISO 10536 (85,5 x 54 x 0,84 mm)
- Betriebsfrequenz : 125 kHz – 131 kHz
- Chipart : Passiv (keine Batterie)
- Leseabstand : Max. 10 cm
- Speichertyp : E²PROM (Schreiben/Lesen)
- Speichergröße : 1 KB, aufgeteilt in 16 Sektoren a 4 Blocks a 16 Bytes
- Modulation : AM
- Übertragungsrate : 2 kbd
- Datenerhalt : 10 Jahre (bei Umgebungstemperatur von -20° bis +50°C)
- Lesegeschwindigkeit : 2,5 ms/16 Bytes
- Typ.Transaktionszeit : < = 100 ms
- Antikollisionsschutz : Vorhanden

Optionen

- Sonderfarben
- Sonderbeschriftungen
- Nummerierung